

## ATF Multi

Ёмкость	Артикул	Упак.
200 л	gt3096	1 шт.
50 л	gt3097	1 шт.
20 л	gt3098	1 шт.
5 л	gt3099	3 шт.
4 л	gt3100	3 шт.
1 л	gt3101	10 шт.



Универсальная рабочая жидкость, разработанная для использования в автоматических коробках передач, преобразователях вращения, гидроусилителях руля и гидравлических сцеплениях легкового и грузового автотранспорта.

Способствует плавному и бесшумному переключению передач без возникновения вибрации. Обладает отличными низкотемпературными характеристиками. Гарантирует высокую эффективность работы агрегатов и узлов трансмиссии во всём рабочем диапазоне. Надёжно защищает от образования отложений.

### Соответствует требованиям

General Motors Dexron II/III, Hyundai-Kia ATF SP-II/SP-III, ZF TE-ML 14A, Allison C-4, Ford Mercon/Ford Mercon V, Toyota Type T-III/T-IV

## 75W-90 GL4/GL5

Ёмкость	Артикул	Упак.
200 л	gt3102	1 шт.
20 л	gt3103	1 шт.
5 л	gt3104	3 шт.
4 л	gt3105	3 шт.
1 л	gt3106	10 шт.



Всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло. Применяется для механических коробок передач, гипоидных приводов, дифференциалов, задних мостов и рулевых механизмов, где предписан смазочный материал 75W-90 GL4 или GL5.

Обладает высокой устойчивостью к окислению, обеспечивает отличную защиту от износа и коррозии. Облегчает переключение скоростей, значительно снижает уровень шума и вибрации. Гарантирует надёжную работу в зимнее время. Совместимо со всеми стандартными материалами уплотнительных соединений.

### Соответствует требованиям

SAE 75W-90, GL4/GL5

## 80W-90 GL4/GL5

Ёмкость	Артикул	Упак.
200 л	gt3107	1 шт.
20 л	gt3108	1 шт.
5 л	gt3109	3 шт.
4 л	gt3110	3 шт.
1 л	gt3111	10 шт.



Универсальное всесезонное трансмиссионное масло на минеральной основе. Предназначено для применения в узлах трения агрегатов трансмиссии легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, тепловозов, дорожно-строительных и других машин, а также в различных зубчатых редукторах и червячных передачах промышленного оборудования.

Устойчиво к старению даже при высокой температурной нагрузке. Обеспечивает надёжную защиту от износа и коррозии и продлевает срок службы агрегатов трансмиссии. Совместимо со стандартными материалами уплотнений.

### Соответствует требованиям

SAE 80W-90, GL4/GL5