

## 10W-40 SG/CD

Ёмкость	Артикул	Упак.
200 л	gt3031	1 шт.
20 л	gt3032	1 шт.
10 л	gt3033	2 шт.
7 л	gt3034	2 шт.
5 л	gt3035	3 шт.
4 л	gt3036	3 шт.
1 л	gt3037	10 шт.



Полусинтетическое универсальное всесезонное моторное масло. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей импортных и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовиков, а также строительной и другой внедорожной техники. Рекомендовано для автомобилей, работающих в тяжёлых условиях эксплуатации.

Отличается стабильностью энергосберегающих свойств и увеличенными интервалами замены. Гарантирует полную защиту двигателя в условиях повышенных скоростей и нагрузок, значительно продлевает срок его службы. Обладает отличными моющими свойствами, эффективно удаляет шлам и препятствует образованию отложений.

**Соответствует требованиям**  
API SG/CD

## 10W-40 Diesel CI-4

Ёмкость	Артикул	Упак.
200 л	gt3038	1 шт.
20 л	gt3039	1 шт.
10 л	gt3040	2 шт.
7 л	gt3041	2 шт.
5 л	gt3042	3 шт.
4 л	gt3043	3 шт.
1 л	gt3044	10 шт.



Полусинтетическое моторное масло, предназначенное для современных дизельных двигателей с различными видами впрыска и наддува, а также для двигателей с системой рециркуляции отработанных газов. Рекомендовано для грузовых автомобилей, специальной и внедорожной техники, эксплуатируемой в тяжёлых условиях.

Обладает отличными моющими и диспергирующими свойствами. Надежно защищает детали двигателя от износа и повреждений. Обеспечивает легкий пуск при низких температурах окружающей среды.

**Соответствует требованиям**  
API CI-4

## 10W-40 Diesel CF-4

Ёмкость	Артикул	Упак.
200 л	gt3045	1 шт.
20 л	gt3046	1 шт.
10 л	gt3047	2 шт.
7 л	gt3048	2 шт.
5 л	gt3049	3 шт.
4 л	gt3050	3 шт.
1 л	gt3051	10 шт.



Полусинтетическое моторное масло изготавливается с использованием высококачественных базовых масел и современного пакета присадок.

Предназначено для использования в высокофорсированных дизельных двигателях грузовых автомобилей, автобусов, дорожно-строительной и другой мобильной техники отечественного и зарубежного производства, где производителем двигателей рекомендовано масло класса CF-4 10W-40.

**Соответствует требованиям**  
API CF-4