

2T TC JASO FD

Ёмкость	Артикул	Упак.
200 л	gt3232	1 шт.
5 л	gt3233	3 шт.
1 л	gt3234	10 шт.



Высококачественное моторное масло, разработанное для применения в 2-тактных двигателях с воздушным охлаждением, где используется раздельная система смазки или непосредственное смешение с топливом.

Предназначено для двигателей бензопил, триммеров, культиваторов, снегоуборочных машин, снегоходов, мотоциклов, скутеров и другой техники с высоконагруженными двигателями до 500 см³.

Масло отличается хорошими моющими свойствами, устойчиво к изменению температур, обладает низкими параметрами зольности и дымности, что обеспечивает его высокие противозносные качества. Легко смешивается с топливом.

Для выбора правильной концентрации при смешивании следуйте предписаниям производителей техники.

Соответствует требованиям

TYPE 2-Stroke Engine Oil, API ND, JASO FD, ISO L-EGB

2T Outboard TC-W3

Ёмкость	Артикул	Упак.
200 л	gt3235	1 шт.
5 л	gt3236	3 шт.
1 л	gt3237	10 шт.



Синтетическое моторное масло высшего качества, изготовленное на основе высоко-очищенного базового масла и специального комплекса беззольных присадок. Предназначено для современных двухтактных бензиновых подвесных лодочных моторов, использующих в качестве топлива смесь бензин-масло. Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации. Предотвращает окисление и коррозию внутренних компонентов. Обладает великолепной моющей способностью, очищая внутренние полости топливной системы от отложений.

Может также использоваться для 2-тактных двигателей снегоходов, мотоциклов, гидроциклов и прочей мототехники с воздушным или водяным охлаждением, где рекомендуется масло типа TC-W3. Оптимальной дозировкой при приготовлении смеси является соотношение 1:50, однако для каждой конкретной модели двигателя следует придерживаться рекомендации изготовителя.

Соответствует требованиям

TYPE 2-Stroke Engine Oil, API TC, NMMA TC-W3

4T 10W-40 SL

Ёмкость	Артикул	Упак.
200 л	gt3238	1 шт.
5 л	gt3239	3 шт.
1 л	gt3240	10 шт.



Высокоэффективное полусинтетическое моторное масло, предназначенное для смазки четырехтактных двигателей современных мотоциклов, квадроциклов, скутеров и прочей мототехники с «мокрым» сцеплением. Пакет специальных активных компонентов обеспечивает отличное сцепление и позволяет избежать проскальзывания. Гарантирует максимальную защиту от износа и задира стенок цилиндров. Обеспечивает легкий холодный старт. Оптимально для применения при температуре окружающей среды от -20 °C до +35 °C.

Соответствует требованиям

TYPE 4-Stroke Engine Oil, SAE 10W-40, API SL, JASO MA/MA2