

## ГОСТ

## ВМГЗ

Ёмкость	Артикул	Упак.
200 л	gt3193	1 шт.
50 л	gt3252	1 шт.
30 л	gt3194	1 шт.
20 л	gt3195	1 шт.
10 л	gt3196	2 шт.
5 л	gt3197	3 шт.
4 л	gt3198	4 шт.
1 л	gt3199	10 шт.



Всесезонное гидравлическое загущенное масло на низковязывающей маловязкой минеральной основе. Применяется в системах гидропривода и навесного оборудования строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных, сельскохозяйственных и других машин, эксплуатируемых на открытом воздухе при температуре окружающей среды от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ .

Предупреждает преждевременный износ и коррозию деталей гидропривода, обладает высокими антипенными свойствами. Термическая и окислительная стабильность гарантирует работу масла в гидросистеме без замены в течение длительного срока.

## МГЕ-46В

Ёмкость	Артикул	Упак.
200 л	gt3200	1 шт.
50 л	gt3253	1 шт.
30 л	gt3201	1 шт.
20 л	gt3202	1 шт.
10 л	gt3203	2 шт.
5 л	gt3204	3 шт.
1 л	gt3206	10 шт.



Минеральное масло для гидрообъемных передач. Предназначено для гидравлических систем и гидростатических приводов сельскохозяйственной и другой техники, работающей при давлении до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа.

Обладает отличными эксплуатационными характеристиками, имеет высокую термоокислительную стабильность. Обеспечивает надежную защиту оборудования от износа и коррозии.