

## HLP

## HLP 46

Ёмкость	Артикул	Упак.
200 л	gt3112	1 шт.
20 л	gt3113	1 шт.



Гидравлическое масло на минеральной основе с высокоэффективными присадками для снижения износа. Предназначено для использования в гидравлических системах автотранспортного транспорта, строительной, карьерной, сельскохозяйственной техники, работающей при высоких нагрузках.

Имеет широкое применение в гидросистемах станочного оборудования, в литейных машинах, прессах и тяжелых манипуляторах, а также в гидравлических насосах различных производителей. Обладает высокой устойчивостью к окислению. Совместимо с материалами уплотнений. Обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики, отвечающие всем требованиям основных производителей оборудования.

**Соответствует требованиям**  
DIN 51524/2 HLP, AFNOR NFE 48-603 HM

## HLP 68

Ёмкость	Артикул	Упак.
200 л	gt3114	1 шт.
20 л	gt3115	1 шт.



Высококачественное гидравлическое масло. Производится на основе минеральных масел глубокой селективной очистки с использованием высококачественного многофункционального пакета присадок.

Предназначено для использования в гидросистемах станочного оборудования, мобильной технике, в оборудовании горной и нефтедобывающей промышленности, мостах и шлюзовых воротах, спасательном снаряжении. Может применяться в системах технологического контроля, испытательных стендах и ветровых турбинах.

Обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики, отвечающие всем требованиям основных производителей гидравлического оборудования и других промышленных спецификаций.

**Соответствует требованиям**  
DIN 51524/2, AFNOR NFE 48-603 HM