

2T Snow JASO FD

Ёмкость	Артикул	Упак.
200 л	gt3232	1 шт.
5 л	gt3233	3 шт.
1 л	gt3234	10 шт.



Высококачественное моторное масло, разработанное для применения в 2-тактных двигателях с воздушным охлаждением, где используется раздельная система смазки или непосредственное смешение с топливом.

Предназначено для двигателей бензопил, триммеров, культиваторов, снегоуборочных машин, снегоходов, мотоциклов, скутеров и другой техники с высоконагруженными двигателями до 500 см³.

Масло отличается хорошими моющими свойствами, устойчиво к изменению температур, обладает низкими параметрами зольности и дымности, что обеспечивает его высокие противозносные качества. Легко смешивается с топливом.

Для выбора правильной концентрации при смешивании следуйте предписаниям производителей техники.

Соответствует требованиям

TYPE 2-Stroke Engine Oil, API ND, JASO FD, ISO L-EGB

2T Outboard TC-W3

Ёмкость	Артикул	Упак.
200 л	gt3235	1 шт.
5 л	gt3236	3 шт.
1 л	gt3237	10 шт.



Синтетическое моторное масло высшего качества, изготовленное на основе высоко-очищенного базового масла и специального комплекса беззольных присадок. Предназначено для современных двухтактных бензиновых подвесных лодочных моторов, использующих в качестве топлива смесь бензин-масло. Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации. Предотвращает окисление и коррозию внутренних компонентов. Обладает великолепной моющей способностью, очищая внутренние полости топливной системы от отложений.

Может также использоваться для 2-тактных двигателей снегоходов, мотоциклов, гидроциклов и прочей мототехники с воздушным или водяным охлаждением, где рекомендуется масло типа TC-W3. Оптимальной дозировкой при приготовлении смеси является соотношение 1:50, однако для каждой конкретной модели двигателя следует придерживаться рекомендации изготовителя.

Соответствует требованиям

TYPE 2-Stroke Engine Oil, API TC, NMMA TC-W3

Outboard Gear Oil

Ёмкость	Артикул	Упак.
200 л	gt3282	1 шт.
20 л	gt3281	1 шт.
4 л	gt3280	4 шт.
1 л	gt3279	10 шт.



Высококачественное минеральное масло, разработанное специально для редукторов всех лодочных моторов. Обеспечивает исключительную защиту компонентов редукторов, работающих на высоких скоростях. Содержит вещества, препятствующие образованию ржавчины и коррозии, что обеспечивает долговечность техники. Превосходит стандарты GL4/GL5. Рекомендовано для подвесных лодочных моторов и стационарных двигателей. Содержит специальные присадки (высоковязкие и экстремального давления), которые защищают шестерни в условиях высоких скоростей и больших нагрузок. Обладает отличными антипенными свойствами.

Обеспечивает надежную защиту от коррозии, необходимую в морской водной среде. Отличается высокой термостойкостью и стойкостью к окислению, что исключает образование отложений вокруг уплотнений. Благодаря высокой стойкости к разложению, надолго сохраняет вязкость и защитную масляную пленку.

Соответствует требованиям

SAE 80W-90, GL4/GL5