

ГОСТ

И-20А

Ёмкость	Артикул	Упак.
200 л	gt3214	1 шт.
50 л	gt3250	1 шт.
30 л	gt3216	1 шт.
20 л	gt3215	1 шт.
10 л	gt3213	2 шт.
5 л	gt3217	3 шт.



Универсальное индустриальное минеральное масло с высокоэффективными присадками для уменьшения износа. Применяется в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах станочного оборудования, автоматических линий, прессов, для смазывания легко- и средненагруженных зубчатых передач, направляющих качения и скольжения станков.

Рекомендуется к применению в гидравлических системах промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе. Предотвращает коррозию и пенообразование, уменьшает износ и увеличивает устойчивость к нагрузкам, обладает отличной гидролитической устойчивостью. Стойко к окислению. Совместимо с материалами уплотнения.

И-40А

Ёмкость	Артикул	Упак.
200 л	gt3208	1 шт.
50 л	gt3251	1 шт.
30 л	gt3210	1 шт.
20 л	gt3209	1 шт.
10 л	gt3207	2 шт.
5 л	gt3211	3 шт.



Универсальное индустриальное минеральное масло с эффективными присадками для уменьшения износа. Применяется в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах станочного оборудования, автоматических линий, прессов, для смазывания легко- и средненагруженных зубчатых передач, направляющих качения и скольжения станков.

Рекомендуется к применению в гидравлических системах промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе. Предотвращает коррозию и пенообразование, уменьшает износ и увеличивает устойчивость к нагрузкам, обладает отличной гидролитической устойчивостью.