

4T 10W-40 SL

Ёмкость	Артикул	Упак.
200 л	gt3238	1 шт.
5 л	gt3239	3 шт.
1 л	gt3240	10 шт.



Высокоэффективное полусинтетическое моторное масло, предназначенное для смазки четырехтактных двигателей современных мотоциклов, квадроциклов, скутеров и прочей мототехники с «мокрым» сцеплением. Пакет специальных активных компонентов обеспечивает отличное сцепление и позволяет избежать проскальзывания. Гарантирует максимальную защиту от износа и задира стенок цилиндров. Обеспечивает легкий холодный старт. Оптимально для применения при температуре окружающей среды от -20°C до $+35^{\circ}\text{C}$.

Соответствует требованиям

TYPE 4-Stroke Engine Oil, SAE 10W-40, API SL, JASO MA/MA2

4T Marine 25W-40

Ёмкость	Артикул	Упак.
200 л	gt3286	1 шт.
20 л	gt3285	1 шт.
4 л	gt3284	4 шт.
1 л	gt3283	10 шт.



Минеральное моторное масло высшего качества для современных четырёхтактных двигателей подвесных и стационарных лодочных моторов. Специально подобранный пакет присадок гарантирует моющие, диспергирующие и противозносные свойства. Обеспечивает легкий холодный старт. Не предназначено для смешивания с бензином.

Соответствует требованиям

TYPE 4-Stroke Engine Oil, SAE 25W-40, NMMA FC-W

4T Outboard 10W-40



Масло предназначено для 4-х тактных лодочных моторов водной техники подвесной и кормовой конструкции. Рекомендовано производителями техники: Bombardier, Honda, Mariner, Mercury, Selva, Suzuki, Tohatsu, Yamaha.

Представляет собой специальную смазывающую жидкость, изготовленную из базовых масел с добавлением комплекса высококачественных синтетических присадок. Уникальная технология производства и рецептура технологии помогает увеличить температурный диапазон эксплуатации масла, в результате обеспечивается стабильная защитная пленка на металлических поверхностях. При помощи данного продукта предотвращается образование очагов коррозии, а также загрязнений и нагара на внутренних поверхностях.

Стабильный индекс вязкости при высоких температурах, низкие температуры застывания и максимальная способность выполнять смазывающие свойства при высоких температурах делают данный продукт востребованным.

Соответствует требованиям

TYPE 4-Stroke Engine Oil, API SJ/SG, NMMA FC-W № FB-23656