

## 15W-40 Diesel CF-4

Ёмкость	Артикул	Упак.
200 л	gt3059	1 шт.
20 л	gt3060	1 шт.
10 л	gt3061	2 шт.
7 л	gt3062	2 шт.
5 л	gt3063	3 шт.
4 л	gt3064	3 шт.
1 л	gt3065	10 шт.



Всесезонное минеральное моторное масло изготавливается из высококачественных гидроочищенных базовых масел и передового пакета присадок. Улучшенные вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают легкий запуск двигателя при температурах до  $-20^{\circ}\text{C}$ .

Рекомендуется для эксплуатации в современных дизельных двигателях грузовиков, дорожно-строительной и карьерной техники, для которых требуются масла эксплуатационного класса API CF-4.

### Соответствует требованиям

API CF-4

# SAE

## SAE 40, 50, 60

Ёмкость	Артикул	Упак.
<b>SAE 40</b>		
200 л	gt3080	1 шт.
20 л	gt3081	1 шт.
<b>SAE 50</b>		
200 л	gt3082	1 шт.
20 л	gt3083	1 шт.
<b>SAE 60</b>		
200 л	gt3084	1 шт.
20 л	gt3085	1 шт.



Моторные масла на минеральной основе. Предназначены для применения в автомобильных и тракторных форсированных дизельных двигателях без наддува или с невысоким наддувом. Может использоваться в высокооборотных стационарных дизелях и дизель-генераторах. Рекомендовано для эксплуатации в летний период.

Производятся с использованием базовых масел наивысшего качества и современного пакета присадок. Обеспечивают отличную защиту деталей двигателя от износа. Обладает малой испаряемостью и сниженным расходом на угар. Предотвращает нагарообразование. Имеют хорошую термическую стабильность и улучшенные антикоррозионные свойства.

### Соответствует требованиям

API SG/CD